JUMTA PLĀNS



NORĀDĪJUMI PAR JUMTA SILTINĀŠANU

Siltumizolācijas loksnes savstarpēji nobīdāta pēc šaha principa.
Loksnes ar ventilācijas ievām jānovieto ar tādu savstarpējo nobīdījumu, lai ievas nepārtrauktī turpinātos starp savienojošajiem ventilācijas kanāliem - kolektoriem.
Savienojošo kanālu (loksnēm ar ventilācijas ievām) izveto sateklinājām. Kanāla platums b=100 mm, dziļums d=20mm.
Lai ventilācijas rievu darbību pie lūkām un citām konstrukcijām nepārtrauktu, vates plāksnēs iegriež šķērskanālus.
Virsējās kārtas siltumizolācijas loksnes (PAROC ROB 80 vai ekvivalents materiālš) jānovieto ar nobīdījumu pret jumta vidējā slāņa siltumizolāciju. Minimālā loksņu pārsegšanās - 200mm.
Sīkākus norādījumus par siltumizolācijas loksņu ieklāšanu skatīt ražotāju "Paroc", u.c.) informatīvajos materiālos.
Pārliecināties par visu izmantoto stiprinājumu atbilstību konstatētajai pamatnei. Stiprinājuma dībeļus montēt stabilā pamatnē.
Montētais dībelis nedrīkst būt izkustināms.

PIEZĪMES

1. Detalizētus norobežojošo konstrukciju tipus skatīties lapā AR-2.
2. Griezumus skatīt lapā AR-11,AR-12.
3. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapās AR-24, AR-25.
4. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.
5. Veikt dunyju, logu un cāļu elementu pārmērīšanu pirms konstrukciju pasūtīšanas.

Savienojošais kanāls,kolektors pie šķērsļiem (ventilācijas kanāļiem)

Savienojošais kanāls,kolektors

PROJEKTĒTĀJS	SIA "BALTS UN MELNS" REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026 www.baltsunmelns.lv		
PASŪTĪTĀJS	**SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" Reģ.Nr. 42103012383 Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads**		
OBJEKTS	**DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI Priežu iela 9, Grobiņa**		
RASĒJUMS	**Jumta plāns**		
BŪVPROJEKTA SADAĻAS VAD.:	G. KĀRKLIŅŠ		28.05.2018
IZSTRĀDĀJA:	D. PORIŅA		28.05.2018
STADIJA	**AK**	MĒROGS	**1:100**
MARKA	**AR**	LAPA	**9**
PASŪTĪJUMA NR.	84	ARHĪVA NR.	P9-FVA-2018